

Selection Guide

DELTA COMPONENTS GmbH

Auweg 27 * D-79761 Waldshut-Tiengen

Tel.: +49 (0) 7751 / 8399-0

Fax: +49 (0) 7751 / 8399-99

info@delta-components.de

www.delta-components.de

www.automotive-computing.com

PDF Online Selection Guide
Stand vom 19.10.2025 - 13:04:39

Bitte laden Sie sich bei Bedarf [hier](#)
eine aktualisierte Fassung dieses
Dokuments herunter!

1 von 1 Artikel aus dem Bereich

wurden für das PDF ausgewählt.



Outdoor Access Point 200

Mounting System	Wall Mount
Operating Temperature	-35°C to 75°C
Storage Temperature	-40°C to 80°C
Relative Humidity	0% to 95% maximum (non-condensing)
Protection	Vibration: Random 0,3g; IP55
Certification	CE, FCC, RoHs
Dimensions	240 x 135 x 58 mm
Weight	442g
Material	-
Typ. Application	Industrial, Outdoor

PDF Online Selection Guide
Stand vom 19.10.2025 - 13:04:39

Bitte laden Sie sich bei Bedarf [hier](#)
eine aktualisierte Fassung dieses
Dokuments herunter!

1 von 1 Artikel aus dem Bereich
wurden für das PDF ausgewählt.



Outdoor Access Point 200

Bestellinformation

Artikel-Nr. PZWG4008
Outdoor Access Point 200 (Mesh / AP / Client
mode), Triple RF, WEP, WAP/WPA2-PSK/EAP,
IP67,
CID2 model / conduit / Rohrleitung / Schutzrohr

Artikel-Nr. PZWG4008-1
Outdoor Access Point 200 (Mesh / AP / Client
mode)
, Triple RF, WEP, WAP/WPA2-PSK/EAP, IP67,
ATEX model / cable gland / Verschraubung für
Mantelleitung

DELTA COMPONENTS GmbH

Auweg 27 * D-79761 Waldshut-Tiengen

Tel.: +49 (0) 7751 / 8399-0

Fax: +49 (0) 7751 / 8399-99

info@delta-components.de

<https://www.delta-components.de>

<https://www.automotive-computing.com>