

# Selection Guide

## DeltaCar-PC Berlin

### DELTA COMPONENTS GmbH

Auweg 27 \* D-79761 Waldshut-Tiengen

Tel.: +49 (0) 7751 / 8399-0

Fax: +49 (0) 7751 / 8399-99

[info@delta-components.de](mailto:info@delta-components.de)

[www.delta-components.de](http://www.delta-components.de)

[www.automotive-computing.com](http://www.automotive-computing.com)

Bitte laden Sie sich bei Bedarf [hier](#)  
eine aktualisierte Fassung dieses  
Dokuments herunter!

1 Artikel aus dem Bereich  
DeltaCar-PC Berlin  
wurden für das PDF ausgewählt.



#### DeltaCar-PC Berlin

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Cooling System                 | Fan                                 |
| Mounting System                | DIN Slot                            |
| CPU                            | Intel Pentium M 1.4GHz              |
| CPU Socket                     | -                                   |
| Chipset                        | VIA VT8606/82C686B                  |
| BIOS                           | -                                   |
| Watchdog Timer                 | -                                   |
| Basic Equipment                | 256MB                               |
| Maximum Equipment              | 1GB                                 |
| SDRAM                          | x                                   |
| DIMM / MemorySocket            | -                                   |
| CD-ROM                         | Optional                            |
| CD-RW                          | Optional                            |
| DVD-ROM                        | Optional                            |
| FDD                            | -                                   |
| Compact Flash                  | 1x                                  |
| SD                             | -                                   |
| HDD                            | -                                   |
| HD SATA                        | 1x 2.5" SATA HDD                    |
| HD PATA                        | -                                   |
| PCMCIA                         | 2x                                  |
| Graphic Interface              | 1x VGA/CRT, 1x LCD-TTL, 1x LCD-LVDS |
| Interface COM                  | 2x RS232, 4x RS232D                 |
| CAN                            | 2x                                  |
| Interface USB                  | 2x USB 1.1                          |
| Interface IEEE1394             | 2x IEEE1394a IEEE1394a              |
| Interface LAN                  | 1x 10/100 BASE-T, Optional WLAN     |
| Interface IO                   | -                                   |
| Mini PCIe                      | -                                   |
| Bluetooth                      | Optional                            |
| LPT                            | 1x                                  |
| PS/2                           | 2x                                  |
| Audio                          | Line-In, Line-Out, Mic-In           |
| Headphone                      | -                                   |
| SIM Card                       | 1x                                  |
| GPS                            | 1x                                  |
| Mobile Communication 2G        | GSM+GPRS                            |
| Mobile Communication 3G        | Optional UMTS                       |
| PCIe                           | -                                   |
| PCI/104                        | -                                   |
| Operating System               |                                     |
| Input Voltage Min/Max          | 8 to 16VDC                          |
| Output Voltage Min/Max         | -                                   |
| Input Power                    | -                                   |
| Redundant Power Supply         | Optional                            |
| Power Management               | -                                   |
| Operating Temperature          | 0°C to 60°C                         |
| Extended Operating Temperature | -20°C to 60°C                       |
| Storage Temperature            | -20°C to 70°C                       |
| Relative Humidity              | 10% to 95%, non-condensing          |
| Protection                     | IP10                                |
| Certification                  | CE, e1 (Vehicle)                    |
| Dimensions                     | 196 x 180 x 52 mm                   |
| Weight                         | -                                   |
| Material                       | Aluminum                            |
| Typ. Application               | Automotive                          |

|                    |                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellinformation | Artikel-Nr. PKKC1000<br>DeltaCar-PC Berlin 1DIN, Fahrzeugtauglicher PC<br>mit MicroController |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

## DELTA COMPONENTS GmbH

Auweg 27 \* D-79761 Waldshut-Tiengen

Tel.: +49 (0) 7751 / 8399-0

Fax: +49 (0) 7751 / 8399-99

[info@delta-components.de](mailto:info@delta-components.de)

<https://www.delta-components.de>

<https://www.automotive-computing.com>