

Selection Guide

Open Frame Monitore

DELTA COMPONENTS GmbH

Auweg 27 * D-79761 Waldshut-Tiengen

Tel.: +49 (0) 7751 / 8399-0

Fax: +49 (0) 7751 / 8399-99

info@delta-components.de

www.delta-components.de

www.automotive-computing.com

Bitte laden Sie sich bei Bedarf [hier](#)
eine aktualisierte Fassung dieses
Dokuments herunter!

54 Artikel aus dem Bereich
Open Frame Monitore
wurden für das PDF ausgewählt.

Selection Guide Open Frame Monitore



7" Open Frame Monitor Typ 3



10,1" Open Frame Monitor Typ 1



10,4" Slim Open Frame Monitor Typ 1

LCD Size	7"	10,1"	10,4"
Active Area	154,21 x 85,92 mm (H x V)	222.7 x 125.3 mm	210.4 (H) x 157.8 (V) mm
Pixel Pitch	0,1506 x 0,1432 mm (H x V)	0.2175 x 0.2088 mm (H x V)	0.0685 (H) x 0.2055 (V) mm
Aspect Ratio	16:9	-	-
Display Backlight	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight
Display Resolution	WSVGA (1.024x600)	WSVGA (1.024x600)	XGA (1.024x768)
Display Colors	16,7M	16.7M	16.2M
Brightness	1.000 cd/m²	1.000 cd/m²	500cd/m²
Contrast Ratio	900:1	900:1	1.000:1
Response Time	25ms	16ms (Typical)	25ms
Viewing Angle	150° / 145° (H / V)	160°/160° (H/V)	176°/176° (H/V)
ScanFrequency	-	-	-
Anti Reflection Glass	-	-	-
Strengthened Glass	-	-	-
Sunlight Readable	x	x	-
Gapless Optical Bonding	Optional	Optional	-
MTBF	70.000 hours	-	-
TouchScreen	Optional	Optional	-
Keypad	4 Key: Power Switch, Menu, Select (+,-)	4 Key: Power Switch, Menu, Select (+,-)	-
OSDMenu	Brightness, Color, Contrast, Auto Turing, H/V Position, etc.	Brightness, Contrast, H/V Position, Color, Phase, Clock	-
Cooling System	Fan	Fan	-
Mounting System	75 x 75 mm VESA	VESA	-
Graphic Interface	VGA/CRT, DVI, HDMI	VGA/CRT	VGA/CRT, DVI
Interface COM	-	-	-
Interface USB	-	-	-
Video Input	-	-	-
Format RGB	-	-	x
Audio	-	x	-
Speakers	-	-	-
Input Voltage Nominal	12VDC	-	12VDC
Input Voltage Min/Max	9 to 36VDC (optional)	-	-
Input Current	11,8W	6.36W	15W
Operating Temperature	-20°C to 70°C	-20°C to 70°C	-
Storage Temperature	-30°C to 80°C	-	-
Relative Humidity	-	-	-
Protection	-	-	-
Certification	CE, FCC	-	CE
Dimensions	220,4 x 128,4 x 41,5 mm	274.0 x 148.2 x 37.0 mm	225.5 x 176.3 x 20.0 mm
Weight	1kg (net)	0.8kg (net)	-
Material	-	-	-
Typ. Application	Industrial, Military, Outdoor	Industrial, Automotive, Marine, Digital Signage	Industrial

Bestellinformation

Artikel-Nr. DMXX3372-1
7" Open Frame Monitor Typ 3, w/o TouchScreen,
LED, 1.000cd/m², 1.024x600 resolution, VGA +
DVI + HDMI


Artikel-Nr. DMXX3390
10,1" Open Frame Monitor Typ 1, LED Backlight,
1.000 nits, WSVGA resol. VGA+Audio

Artikel-Nr. DMXX5578
10,4" SlimOpenFrame Monitor Typ 1 w/o Touch,
LED, 500cd/m², 1024x768 XGA, DVI, VGA

Bitte laden Sie sich bei Bedarf [hier](#) eine aktualisierte Fassung dieses Dokuments herunter!

54 Artikel aus dem Bereich
Open Frame Monitore
wurden für das PDF ausgewählt.

Selection Guide Open Frame Monitore



10,4" Slim Open Frame Monitor Typ 8



10,4" Open Frame Monitor Typ 8



10.4" Open Frame Monitor Typ 6

LCD Size	10,4"	10,4"	10,4"
Active Area	210,4 x 157,8 mm (H x V)	210,4 x 157,8 mm (H x V)	210,2 x 158,4 mm
Pixel Pitch	0,0685 x 0,2055 (H x V)	0,2055 x 0,2055 mm (H x V)	0,264(H) x 0,264(V) mm
Aspect Ratio	-	4:3	-
Display Backlight	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight
Display Resolution	XGA (1.024x768)	XGA (1.024x768)	SVGA (800x600)
Display Colors	16,2M	16,2M	262K
Brightness	410 cd/m²	1.000 cd/m²	2.000 cd/m²
Contrast Ratio	1.000:1	3.400:1	600:1
Response Time	25 ms	30ms	25ms
Viewing Angle	176°/176° (H/V)	178° / 178° (H / V)	110°/130° (H/V)
ScanFrequency	-	-	-
Anti Reflection Glass	-	-	-
Strengthened Glass	-	-	-
Sunlight Readable	-	x	x
Gapless Optical Bonding	-	Optional	Optional
MTBF	min. 50.000 hrs	70.000 hours	-
TouchScreen	-	Optional	Optional
Keypad	-	4 Key: Power Switch, Menu, Select (+,-)	4 Key: Power Switch, Menu, Select (+,-)
OSDMenu	-	Brightness, Color, Contrast, Auto Turing, H/V Position, etc.	Brightness, Contrast, H/V Position, Color, Phase, Clock
Cooling System	-	Fan	-
Mounting System	-	75 x 75 mm, 100 x 100 mm VESA	VESA
Graphic Interface	VGA/CRT, DVI	VGA/CRT, DVI	VGA/CRT, DVI
Interface COM	-	-	-
Interface USB	-	-	-
Video Input	-	-	-
Format RGB	x	-	-
Audio	-	-	-
Speakers	-	-	-
Input Voltage Nominal	12VDC	12VDC	-
Input Voltage Min/Max	-	-	-
Input Current	15W	11,5W	11W
Operating Temperature	-	-30°C to 80°C	-20°C to 60°C
Storage Temperature	-	-30°C to 80°C	-
Relative Humidity	-	-	-
Protection	-	-	-
Certification	CE	CE, FCC	-
Dimensions	264 x 204 x 26,8 mm	279 x 204 x 45 mm	279 x 204 x 45 mm
Weight	1,16 kg	1,4 kg (net)	1.3kg
Material	-	-	-
Typ. Application	Industrial	Industrial, Military, Outdoor	Industrial, Automotive, Marine, Digital Signage

Bestellinformation	Artikel-Nr. DMXX5568 10,4" Slim Open Frame Monitor Typ 8 w/ resistive TouchScreen, LED Backlight, 410cd/m², 1.024 x 768, RGB, DVI	Artikel-Nr. DMXX3303-3 10,4" Open Frame Monitor Typ 8 w/o TouchScreen, LED, 1.000cd/m², 1.024x768 resolution, VGA+DVI-D	Artikel-Nr. DMXX3374 10,4" Open Frame Monitor Typ 6, w/o TouchScreen, LED Backlight, 2.000 nits, SVGA resolution, VGA + DVI
--------------------	--	--	--

Bitte laden Sie sich bei Bedarf [hier](#)
eine aktualisierte Fassung dieses
Dokuments herunter!

54 Artikel aus dem Bereich
Open Frame Monitore
wurden für das PDF ausgewählt.

Selection Guide Open Frame Monitore



10,4" Open Frame Monitor Typ 9



10,4" Open Frame Monitor Typ 10



12,1" Slim Open Frame Monitor Typ 1

LCD Size	10,4"	10,4"	12,1"
Active Area	210,4 x 157,8 mm (H x V)	210,43 x 157,82 (H x V)	245,76 x 184,32 (H/V)
Pixel Pitch	0,2055 x 0,2055 mm (H x V)	0,2055 x 0,2055 mm (H x V)	0,240 x 0,240 (H/V)
Aspect Ratio	4:3	4:3	-
Display Backlight	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight
Display Resolution	XGA (1.024x768)	XGA (1.024x768)	XGA (1.024x768)
Display Colors	16,2M	16,2M	262k / 16,2M
Brightness	1.300 cd/m²	1.000 cd/m²	500 cd/m²
Contrast Ratio	2.600:1	1.000:1	700:1
Response Time	30ms	25ms	16ms
Viewing Angle	178° / 178° (H / V)	176° / 176° (H / V)	160°/140° (H/V)
ScanFrequency	-	-	-
Anti Reflection Glass	-	-	-
Strengthened Glass	-	-	-
Sunlight Readable	x	x	-
Gapless Optical Bonding	-	-	-
MTBF	100.000 hours	70.000 hours	-
TouchScreen	Optional	Optional	-
Keypad	4 Key: Power Switch, Menu, Select (+,-)	4 Key: Power Switch, Menu, Select (+,-)	-
OSDMenu	Brightness, Color, Contrast, Auto Turing, H/V Position, etc.	Brightness, Color, Contrast, Auto Turing, H/V Position, etc.; Menu on front or back side	-
Cooling System	Fan	Fan	-
Mounting System	75 x 75 mm, 100 x 100 mm VESA	75 x 75 mm VESA	-
Graphic Interface	VGA/CRT, DVI, LCD-LVDS	VGA/CRT, DVI, LCD-LVDS	VGA/CRT, DVI, Composite/CVBS
Interface COM	-	-	-
Interface USB	-	-	-
Video Input	-	-	-
Format RGB	-	-	x
Audio	-	-	-
Speakers	-	-	-
Input Voltage Nominal	12VDC	12VDC	12VDC
Input Voltage Min/Max	-	-	-
Input Current	11,4W	16W	12W
Operating Temperature	-30°C to 80°C	-30°C to 70°C	0°C to 50°C
Storage Temperature	-30°C to 80°C	-30°C to 80°C	-35°C to 85°C
Relative Humidity	-	-	-
Protection	-	-	-
Certification	-	-	-
Dimensions	279 x 204 x 45 mm	340 x 228 x 57 mm	260.5 x 204.0 x 17.6mm
Weight	2,7kg (net)	2,7kg (net)	770g
Material	-	-	-
Typ. Application	Industrial, Military, Outdoor	Industrial, Military, Digital Signage, Outdoor	Industrial

Bestellinformation	Artikel-Nr. DMXX3389 10,4" Open Frame Monitor Typ 9, w/o TouchScreen, LED, 1.300cd/m², 1.024x768 resolution, VGA+DVI-D	Artikel-Nr. DMXX3807 10,4" Open Frame Monitor Typ 10, w/o TouchScreen, LED, 1.000cd/m², XGA resolution, VGA+DVI-D, OSD on front side Artikel-Nr. DMXX3807-1 10,4" Open Frame Monitor Typ 10, w/o TouchScreen, LED, 1.000cd/m², XGA resolution, VGA+DVI-D, OSD on back side	Artikel-Nr. DMXX5570 12,1" SlimOpenFrame Monitor Typ 1 w/o Touch, LED, 500cd/m², 1024x768 XGA, DVI, VGA
--------------------	---	---	---

Bitte laden Sie sich bei Bedarf [hier](#) eine aktualisierte Fassung dieses Dokuments herunter!

54 Artikel aus dem Bereich
Open Frame Monitore
wurden für das PDF ausgewählt.

Selection Guide Open Frame Monitore



12.1" Slim Open Frame Monitor Typ 2



12.1" Slim Open Frame Monitor Typ 3



12.1" Open Frame Monitor Typ 6

LCD Size	12.1"	12.1"	12.1"
Active Area	246 x 184.5mm (H/V)	245,76 x 184,32 mm (H x V)	245.8 x 184.3 mm (H/V)
Pixel Pitch	0.3075 x 0.3075mm (H/V)	0,240 x 0,240 mm (H x V)	0.24 (H) x 0.24 (V) mm
Aspect Ratio	-	4:3	-
Display Backlight	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight
Display Resolution	SVGA (800x600)	XGA (1.024x768)	XGA (1.024x768)
Display Colors	262k / 16.2M	16,7 M	16.2M
Brightness	600 cd/m²	600 cd/m²	1.000 cd/m²
Contrast Ratio	1.500:1	1.000:1	700:1
Response Time	25ms	25 ms	16ms
Viewing Angle	178°/178° (H/V)	178°/178° (H/V)	160°/140° (H/V)
Scan Frequency	-	-	-
Anti Reflection Glass	-	-	-
Strengthened Glass	-	-	-
Sunlight Readable	-	-	x
Gapless Optical Bonding	-	-	Optional
MTBF	-	min. 50.000 hrs	70.000 hours
TouchScreen	-	-	Optional
Keypad	-	-	4 Key: Power Switch, Menu, Select (+,-)
OSD Menu	-	-	Brightness, Contrast, H/V Position, Color, Phase, Clock
Cooling System	-	-	-
Mounting System	-	-	VESA
Graphic Interface	VGA/CRT, DVI	VGA/CRT, DVI	VGA/CRT, DVI
Interface COM	-	-	-
Interface USB	-	-	-
Video Input	-	-	-
Format RGB	x	x	-
Audio	-	-	-
Speakers	-	-	-
Input Voltage Nominal	12VDC	12VDC	-
Input Voltage Min/Max	-	-	-
Input Current	15W	15W	11.6W
Operating Temperature	0°C to 50°C	-	-30°C to 80°C
Storage Temperature	-35°C to 85°C	-	-
Relative Humidity	-	-	-
Protection	-	-	-
Certification	-	CE	-
Dimensions	260.5 x 204.0 x 20.0mm	260,5 x 204 x 17,6 mm	338 x 278 x 59.3 mm
Weight	832g	TBD	3.6kg
Material	-	-	-
Typ. Application	Industrial	Industrial, Digital Signage	Industrial, Automotive, Marine, Digital Signage

Bestellinformation

Artikel-Nr. DMXX5571
12,1" SlimOpenFrame Monitor Typ 2 w/o Touch,
LED, 600cd/m², 800x600 SVGA, DVI, VGA

Artikel-Nr. DMXX5524
12,1" Slim Open Frame Monitor Typ 3 w/o Touch,
LED Backlight, 600cd/m², 1.024 x 768 XGA, VGA,
DVI

Artikel-Nr. DMXX3376
12,1" Open Frame Monitor Typ 6, w/o
TouchScreen, LED Backlight, 1.000 nits, XGA
resolution, VGA + DVI

Bitte laden Sie sich bei Bedarf [hier](#)
eine aktualisierte Fassung dieses
Dokuments herunter!

54 Artikel aus dem Bereich
Open Frame Monitore
wurden für das PDF ausgewählt.

Selection Guide Open Frame Monitore



12,1" Open Frame Monitor Typ 10



12,1" Open Frame Monitor Typ 11



15" Slim Open Frame Monitor Typ 3

LCD Size	12,1"	12,1"	15"
Active Area	245,76 x 184,32 mm (H x V)	245,76 x 184,32 mm (H x V)	304,1 x 228,1 mm (H x V)
Pixel Pitch	0,240 x 0,240 mm (H x V)	0,240 x 0,240 mm (H x V)	0,297 x 0,297 mm (H x V)
Aspect Ratio	4:3	4:3	-
Display Backlight	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight
Display Resolution	XGA (1.024x768)	XGA (1.024x768)	XGA (1.024x768)
Display Colors	16,2M	16,2M	16,2M
Brightness	600 cd/m²	540 cd/m²	500 cd/m²
Contrast Ratio	1.000:1	1.000:1	2.500:1
Response Time	25 ms	25 ms	23ms
Viewing Angle	178°/178° (H/V)	178°/178° (H/V)	176°/176° (H/V)
ScanFrequency	-	-	-
Anti Reflection Glass	-	-	-
Strengthened Glass	-	-	-
Sunlight Readable	-	-	-
Gapless Optical Bonding	-	-	-
MTBF	min. 50.000 hrs	min. 50.000 hrs	min. 50.000 hrs
TouchScreen	-	PCAP TouchScreen	-
Keypad	-	-	-
OSDMenu	-	-	-
Cooling System	Fanless	Fanless	-
Mounting System	-	-	-
Graphic Interface	VGA/CRT, DVI, DisplayPort	VGA/CRT, DVI, DisplayPort	VGA/CRT, DVI
Interface COM	-	-	-
Interface USB	-	1x for TouchScreen USB	-
Video Input	-	-	-
Format RGB	x	x	x
Audio	-	-	-
Speakers	-	-	-
Input Voltage Nominal	12VDC	12VDC	12VDC
Input Voltage Min/Max	-	-	-
Input Current	15W	15W	15W
Operating Temperature	-	-	-
Storage Temperature	-	-	-
Relative Humidity	-	-	-
Protection	-	-	-
Certification	CE	CE	CE
Dimensions	281,5 x 205,9 x 29,6 mm	290,45 x 239,8 x 37,7 mm	326,5 x 253,5 x 22,8 mm
Weight	1,3 kg	1,75 kg	1,4 kg
Material	-	-	-
Typ. Application	Industrial	Industrial	Industrial

Bestellinformation	Artikel-Nr. DMXX5525 12,1" Open Frame Monitor Typ 10 w/o TouchScreen, LED Backlight, 600cd/m², 1.024x768 XGA, DVI, VGA, DP	Artikel-Nr. DMXX5526 12,1" Open Frame Monitor Typ 11 w/ PCAP-Touch, LED Backlight, 540cd/m², 1.024x768, DVI, VGA, DP	Artikel-Nr. DMXX5582 15" Slim Open Frame Monitor Typ 3 w/o TouchScreen, LED Backlight, 500cd/m², 1.024x768, DVI, VGA
--------------------	---	---	---

Bitte laden Sie sich bei Bedarf [hier](#) eine aktualisierte Fassung dieses Dokuments herunter!

54 Artikel aus dem Bereich
Open Frame Monitore
wurden für das PDF ausgewählt.

Selection Guide Open Frame Monitore



15" Open Frame Monitor Typ 5



15" Open Frame Monitor Typ 9



15" Open Frame Monitor Type 13

LCD Size	15"	15"	15"
Active Area	304.13 x 228.1 (H x V)	304.1 x 228.1 mm (H x V)	304,1 x 228,1 mm (H x V)
Pixel Pitch	0.297 x 0.297 mm (H x V)	0.297 x 0.297 (H x V)	0,297 x 0,297 mm (H x V)
Aspect Ratio	-	-	-
Display Backlight	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight
Display Resolution	XGA (1.024x768)	XGA (1.024x768)	XGA (1.024x768)
Display Colors	16.7M	16.7M	16.7M
Brightness	1.000 cd/m²	1.000 cd/m²	500 cd/m²
Contrast Ratio	1.000:1	1.700:1	2.500:1
Response Time	8ms (Typical)	35ms (Typical)	23 ms
Viewing Angle	160°/160° (H/V)	170°/170° (H/V)	176°/176° (H/V)
Scan Frequency	-	-	-
Anti Reflection Glass	-	-	-
Strengthened Glass	-	-	-
Sunlight Readable	x	x	-
Gapless Optical Bonding	Optional	Optional	-
MTBF	-	-	50.000 hrs
TouchScreen	Optional	Optional	-
Keypad	4 Key: Power Switch, Menu, Select (+,-)	4 Key: Power Switch, Menu, Select (+,-)	-
OSD Menu	Brightness, Contrast, H/V Position, Color, Phase, Clock	Brightness, Contrast, H/V Position, Color, Phase, Clock	-
Cooling System	Fan	Fan	-
Mounting System	VESA	VESA	-
Graphic Interface	Optional DVI	VGA/CRT, DVI	VGA/CRT, DVI, DisplayPort
Interface COM	-	-	-
Interface USB	-	-	-
Video Input	-	-	-
Format RGB	-	-	x
Audio	Optional	-	-
Speakers	-	-	-
Input Voltage Nominal	-	-	12VDC
Input Voltage Min/Max	-	-	-
Input Current	14W	17W	15W
Operating Temperature	-20°C to 70°C	-20°C to 70°C	-
Storage Temperature	-30°C to 80°C	-	-
Relative Humidity	-	-	-
Protection	-	-	-
Certification	-	-	-
Dimensions	350.5 x 253.5 x 30.6 mm	389 x 325 x 60.1 mm	255,1 x 347,4 x 28,75 mm
Weight	1.3kg (net)	3.8Kg (net)	2,1 Kg
Material	-	-	-
Typ. Application	Industrial, Automotive, Medical, Marine, Military	Industrial, Automotive, Marine, Digital Signage	Industrial

Bestellinformation	Artikel-Nr. DMXX3373 15" Open Frame Monitor Typ 5, LED Backlight, 1.000 nits, XGA resol., VGA + Audio Artikel-Nr. DMXX3373-1 15" Open Frame Monitor Typ 5, LED Backlight, 1.000 nits, XGA resol., VGA + DVI Artikel-Nr. DMXX3373-2 15" Open Frame Monitor Typ 5, w/resistive TouchScreen, LED Backlight, 1.000 nits, XGA resol., VGA + DVI	Artikel-Nr. DMXX3391 15" Open Frame Monitor Typ 9, LED Backlight, 1.000 nits, XGA resolution VGA + DVI	Artikel-Nr. DMXX5584 15" Open Frame Monitor Type 13 w/o TouchScreen, LED Backlight, 500cd/m², 1.024x768, contrast 2.500:1, VGA, DVI, DP
--------------------	---	---	--

Bitte laden Sie sich bei Bedarf [hier](#)
eine aktualisierte Fassung dieses
Dokuments herunter!

54 Artikel aus dem Bereich
Open Frame Monitore
wurden für das PDF ausgewählt.

Selection Guide Open Frame Monitore



15" Open Frame Monitor Type 14



15" Open Frame Monitor Type 15



15,6" Open Frame Monitor Typ 1

LCD Size	15"	15"	15,6"
Active Area	304,1 x 228,1 mm (H x V)	304,1 x 228,1 mm (H x V)	344,24 x 193,54 mm (H x V)
Pixel Pitch	0,297 x 0,297 mm (H x V)	0,297 (per one traid) x 0,297 mm (H x V)	0,252 x 0,252 mm (H x V)
Aspect Ratio	-	-	16:9
Display Backlight	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight
Display Resolution	XGA (1.024x768)	XGA (1.024x768)	WXGA (1.366x768)
Display Colors	16.7M	16.7M	16.7M
Brightness	410 cd/m²	450 cd/m²	300 cd/m²
Contrast Ratio	2.500:1	2.500:1	500:1
Response Time	16 ms	23 ms	10ms
Viewing Angle	176°/176° (H/V)	176°/176° (H/V)	160°/160° (H/V)
ScanFrequency	-	-	-
Anti Reflection Glass	-	-	-
Strengthened Glass	-	-	-
Sunlight Readable	-	-	-
Gapless Optical Bonding	-	-	-
MTBF	min. 50.000 hrs	min. 50.000 hrs	min. 50.000 hrs
TouchScreen	5-wire resistive TouchScreen via USB	Projected Capacitive TouchScreen via USB	-
Keypad	-	-	-
OSDMenu	-	-	-
Cooling System	-	-	Fanless
Mounting System	-	-	-
Graphic Interface	VGA/CRT, DVI	VGA/CRT, DVI	VGA/CRT, DVI, DisplayPort
Interface COM	-	-	-
Interface USB	USB	USB	-
Video Input	-	-	-
Format RGB	x	x	x
Audio	-	-	-
Speakers	-	-	-
Input Voltage Nominal	12VDC	12VDC	12VDC
Input Voltage Min/Max	-	-	-
Input Current	15W	15W	15W
Operating Temperature	-	-	-
Storage Temperature	-	-	-
Relative Humidity	-	-	-
Protection	-	-	-
Certification	CE, RoHs	CE, RoHs	CE
Dimensions	349,15 x 276,1 x 36 mm	349,2 x 283,4 x 39,95 mm	384,8 x 236,9 x 37,6 mm
Weight	2,9 Kg	2,8 Kg	2,4 kg
Material	-	-	-
Typ. Application	Industrial, Digital Signage	Industrial, Digital Signage	Industrial

Bestellinformation	Artikel-Nr. DMXX5585 15" Open Frame Monitor Type 14 w/ resistive TouchScreen, LED Backlight, 410cd/m², 1.024x768, contrast 2.500:1, VGA, DVI	Artikel-Nr. DMXX5586 15" Open Frame Monitor Type 15 w/ PCAP TouchScreen, LED Backlight, 450cd/m², 1.024x768, contrast 2.500:1, VGA, DVI	Artikel-Nr. DMXX5538 15,6" Open Frame Monitor Typ 1 w/o TouchScreen, LED, 300cd/m², 1.366x768 WXGA, DVI, VGA, DP
--------------------	---	--	---

Bitte laden Sie sich bei Bedarf [hier](#)
eine aktualisierte Fassung dieses
Dokuments herunter!

54 Artikel aus dem Bereich
Open Frame Monitore
wurden für das PDF ausgewählt.

Selection Guide Open Frame Monitore



15,6" Open Frame Monitor Typ 2



15,6" Open Frame Monitor Typ 3



17" Slim Open Frame Monitor Typ 1

LCD Size	15,6"	15,6"	17"
Active Area	344,232 x 193,536 mm (H x V)	344,16 x 193,59 mm (H x V)	337,92 x 270,336 mm (H/V)
Pixel Pitch	0,252 x 0,252 mm (H x V)	0,17925 x 0,17925 mm (H x V)	0,264 x 0,264 mm (H/V)
Aspect Ratio	16:9	16:9	-
Display Backlight	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight
Display Resolution	WXGA (1.366x768)	1080p (1.920x1.080)	SXGA (1.280x1.024)
Display Colors	16,7M	16,2M	16,7M
Brightness	270 cd/m²	450 cd/m²	350 cd/m²
Contrast Ratio	500:1	800:1	1.000:1
Response Time	10ms	25 ms	5ms
Viewing Angle	160°/160° (H/V)	170°/170° (H/V)	170°/160° (H/V)
ScanFrequency	-	-	-
Anti Reflection Glass	-	-	-
Strengthened Glass	-	-	-
Sunlight Readable	-	-	-
Gapless Optical Bonding	-	-	-
MTBF	min. 50.000 hrs	min. 50.000 hrs	-
TouchScreen	PCAP TouchScreen	-	-
Keypad	-	-	-
OSDMenu	-	-	-
Cooling System	Fanless	Fanless	-
Mounting System	-	-	-
Graphic Interface	VGA/CRT, DVI	VGA/CRT, DVI, DisplayPort	VGA/CRT, DVI
Interface COM	-	-	-
Interface USB	1x for TouchScreen USB	-	-
Video Input	-	-	-
Format RGB	x	x	x
Audio	-	-	-
Speakers	-	-	-
Input Voltage Nominal	12VDC	12VDC	12VDC
Input Voltage Min/Max	-	-	-
Input Current	15W	20W	20W
Operating Temperature	-	-	0°C to 50°C
Storage Temperature	-	-	-30°C to 85°C
Relative Humidity	-	-	-
Protection	-	-	-
Certification	CE	CE	-
Dimensions	388,75 x 247,5 x 44,95 mm	384,8 x 236,9 x 32,05 mm	358,5 x 296,5 x 22,5 mm
Weight	2,95 kg	2,2 kg	1.795g
Material	-	-	-
Typ. Application	Industrial	Industrial	Industrial

Bestellinformation	Artikel-Nr. DMXX5536 15,6" Open Frame Monitor Typ 2 w/ PCAP-TouchScreen, LED, 270cd/m², 1.366x768 WXGA, DVI, VGA, USB	Artikel-Nr. DMXX5539 15,6" Open Frame Monitor Typ 3 w/o TouchScreen, LED Backlight, 450cd/m², 1.920x1.080 FHD, DVI, VGA, DP	Artikel-Nr. DMXX5574 17" Slim Open Frame Monitor Typ 1 w/o Touch, LED, 350cd/m², 1280x1024 SXGA, DVI, VGA
--------------------	--	--	---

Bitte laden Sie sich bei Bedarf [hier](#)
eine aktualisierte Fassung dieses
Dokuments herunter!

54 Artikel aus dem Bereich
Open Frame Monitore
wurden für das PDF ausgewählt.

Selection Guide Open Frame Monitore



17" Open Frame Monitor Typ 2



17" Open Frame Monitor Typ 6



17" Open Frame Monitor Typ 7

LCD Size	17"	17"	17"
Active Area	337.9 x 270.3 mm (H/V)	337.9 x 270.3 mm (H/V)	337.92 x 270.336 mm (H/V)
Pixel Pitch	0.264 x 0.264 mm (H/V)	0.264 x 0.264 mm (H/V)	0.264 x 0.264 mm (H/V)
Aspect Ratio	-	-	-
Display Backlight	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight
Display Resolution	SXGA (1.280x1.024)	SXGA (1.280x1.024)	SXGA (1.280x1.024)
Display Colors	16.7M	16.7M	16.7M
Brightness	1.600 cd/m²	800 cd/m²	350 cd/m²
Contrast Ratio	1.000:1	1.000:1	1.000:1
Response Time	5ms (Typical)	5ms	5ms
Viewing Angle	170°/160° (H/V)	170°/160° (H/V)	170°/160° (H/V)
ScanFrequency	-	-	-
Anti Reflection Glass	-	-	-
Strengthened Glass	-	-	-
Sunlight Readable	x	x	-
Gapless Optical Bonding	Optional	Optional	-
MTBF	-	-	-
TouchScreen	Optional	Optional	-
Keypad	4 Key: Power Switch, Menu, Select (+,-)	4 Key: Power Switch, Menu, Select (+,-)	-
OSDMenu	Brightness, Contrast, H/V Position, Color, Phase, Clock	Brightness, Contrast, H/V Position, Color, Phase, Clock	-
Cooling System	Fan	Fan	-
Mounting System	-	-	-
Graphic Interface	VGA/CRT, DVI	VGA/CRT, DVI	VGA/CRT, DVI, DisplayPort
Interface COM	-	-	-
Interface USB	-	-	-
Video Input	-	-	-
Format RGB	-	-	x
Audio	-	-	-
Speakers	-	-	-
Input Voltage Nominal	-	-	12VDC
Input Voltage Min/Max	-	-	-
Input Current	32.5W	18W	20W
Operating Temperature	0°C to 50°C	0°C to 50°C	0°C to 50°C
Storage Temperature	-20°C to 60°C	-20°C to 60°C	-30°C to 85°C
Relative Humidity	-	-	-
Protection	-	-	-
Certification	-	-	CE, RoHS
Dimensions	358.5 x 298.3 x 36.2 mm	389.7 x 298.3 x 36.2 mm	379.4 x 298.1 x 32.8mm
Weight	2.5kg (net)	2.8kg (net)	2.590g
Material	-	-	-
Typ. Application	Industrial, Automotive, Marine, Digital Signage	Industrial, Automotive, Marine, Digital Signage	Industrial

Bestellinformation	Artikel-Nr. DMXX3324-5 17" Open Frame Monitor Typ 2, LED Backlight, 1.600nits, SXGA resol., VGA + DVI	Artikel-Nr. DMXX3361 17" Open Frame Monitor Typ 6, LED Backlight, 800 nits, SXGA resol., VGA + DVI	Artikel-Nr. DMXX5542-1 17" Open Frame Monitor Typ 7 w/o TouchScreen, LED Backlight, 350cd/m², 1.280x1.024, DVI, VGA, DP
--------------------	---	--	--

Bitte laden Sie sich bei Bedarf [hier](#)
eine aktualisierte Fassung dieses
Dokuments herunter!

54 Artikel aus dem Bereich
Open Frame Monitore
wurden für das PDF ausgewählt.

Selection Guide Open Frame Monitore



17" Open Frame Monitor Typ 8



17" OpenFrame Monitor Typ 9



19" Slim Open Frame Monitor Typ 1

LCD Size	17"	17"	19"
Active Area	337.920 x 270.336mm (H/V)	337,92 x 270,34 mm (H x V)	376.32 x 301.056mm (H/V)
Pixel Pitch	0.264 (per one traid) x 0.264mm	0,264 (per one traid) x 0,264 mm	0.294 x 0.294mm (H/V)
Aspect Ratio	-	5:4	-
Display Backlight	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight
Display Resolution	SXGA (1.280x1.024)	1080p (1.920x1.080)	SXGA (1.280x1.024)
Display Colors	16.7M	16,7M	16.7M
Brightness	287cd/m²	315 cd/m²	300 cd/m²
Contrast Ratio	1.000:1	1.000:1	2.000:1
Response Time	5ms	5 ms	20ms
Viewing Angle	170°/160° (H/V)	170°/160° (H/V)	178°/178° (H/V)
ScanFrequency	-	-	-
Anti Reflection Glass	-	-	-
Strengthened Glass	-	-	-
Sunlight Readable	-	-	-
Gapless Optical Bonding	-	-	-
MTBF	-	50.000 hours	-
TouchScreen	5W Resistive / USB	-	-
Keypad	-	-	-
OSDMenu	-	-	-
Cooling System	-	-	-
Mounting System	-	-	-
Graphic Interface	VGA/CRT, DVI	VGA/CRT, DVI	VGA/CRT, DVI
Interface COM	-	-	-
Interface USB	-	USB	-
Video Input	-	-	-
Format RGB	x	-	x
Audio	-	-	-
Speakers	-	-	-
Input Voltage Nominal	12VDC	12VDC	12VDC
Input Voltage Min/Max	-	-	-
Input Current	20W	20W	30W
Operating Temperature	-	-	0°C to 50°C
Storage Temperature	-	-	-20°C to 60°C
Relative Humidity	-	-	-
Protection	-	-	-
Certification	CE	CE	-
Dimensions	381.09 x 319.00 x 38.95 mm	385,6 x 328,6 x 39,35 mm	396 x 324 x 21.8mm
Weight	-	3,6 kg	2.300g
Material	-	-	-
Typ. Application	Industrial	Industrial	Industrial

Bestellinformation	Artikel-Nr. DMXX5562 17" OpenFrame Monitor Typ 8 w/ resistive TouchScreen, LED backlight, 287cd/m², 1.280x1.024 SXGA, DVI, VGA	Artikel-Nr. DMXX5581 17" OpenFrame Monitor Typ 9 w/ PCAP TouchScreen, LED, 315 cd/m², 1.280 x 1.024 SXGA, DVI, VGA, USB	Artikel-Nr. DMXX5576 19" Slim Open Frame Monitor Typ 1 w/o Touch, LED, 300cd/m², 1280x1024 SXGA, DVI, VGA
--------------------	---	--	---

Bitte laden Sie sich bei Bedarf [hier](#)
eine aktualisierte Fassung dieses
Dokuments herunter!

54 Artikel aus dem Bereich
Open Frame Monitore
wurden für das PDF ausgewählt.

Selection Guide Open Frame Monitore



19" Slim Open Frame Monitor Typ 2



19" Open Frame Monitor Typ 5



19" Open Frame Monitor Typ 8

LCD Size	19"	19"	19"
Active Area	376.32 x 301.06mm (H/V)	376.3 x 301.1mm	376.32 x 301.06 mm (H/V)
Pixel Pitch	0.294 x 0.294mm (H/V)	0.294 x 0.294 (H/V)	0.294 x 0.294 mm (H/V)
Aspect Ratio	-	-	-
Display Backlight	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight
Display Resolution	SXGA (1.280x1.024)	SXGA (1.280x1.024)	SXGA (1.280x1.024)
Display Colors	16.7M	16.7M	16.7M
Brightness	350 cd/m²	800 cd/m²	287 cd/m²
Contrast Ratio	1.000:1	1.000:1	1.000:1
Response Time	5ms	5ms	5ms
Viewing Angle	170°/160° (H/V)	170°/160° (H/V)	170°/160° (H/V)
ScanFrequency	-	-	-
Anti Reflection Glass	-	-	-
Strengthened Glass	-	-	-
Sunlight Readable	-	-	-
Gapless Optical Bonding	-	x	-
MTBF	-	-	-
TouchScreen	-	Optional	5W Resistive
Keypad	-	5 Key: Power Switch, Menu, Select (+,-), Auto 4 Key: Power Switch, Menu, Select (+,-)	-
OSDMenu	-	Brightness - Contrast - H/V Position - Color - Phase - Clock	-
Cooling System	-	-	-
Mounting System	-	VESA	-
Graphic Interface	VGA/CRT, DVI	VGA/CRT, DVI	VGA/CRT, DVI
Interface COM	-	-	-
Interface USB	-	-	-
Video Input	-	-	-
Format RGB	x	-	x
Audio	-	-	-
Speakers	-	-	-
Input Voltage Nominal	12VDC	-	12VDC
Input Voltage Min/Max	-	-	-
Input Current	20W	20W	20W
Operating Temperature	0°C to 50°C	-	-
Storage Temperature	-20°C to 60°C	-	-
Relative Humidity	-	-	-
Protection	-	-	-
Certification	-	-	CE
Dimensions	396 x 324 x 21.8mm	429.2 x 327 x 36.5mm	418.4 x 346.4 x 38.2mm
Weight	2.258g	2.75kg (net)	4.000g
Material	-	-	-
Typ. Application	Industrial	Industrial, Automotive, Marine, Digital Signage	Industrial

Bestellinformation

Artikel-Nr. DMXX5577

19" Slim Open Frame Monitor Typ 2 w/o Touch,
LED, 350cd/m², 1280x1024 SXGA, DVI, VGA

Artikel-Nr. DMXX3371-1

19" Open Frame Monitor Typ 5, w/o TouchScreen,
LED Backlight, 800 nits, SXGA resol., VGA, DVI

Artikel-Nr. DMXX5563

19" Open Frame Monitor Typ 8 w/res.Touch, LED,
287cd/m², 1280x1024 SXGA, DVI, VGA

Bitte laden Sie sich bei Bedarf [hier](#) eine aktualisierte Fassung dieses Dokuments herunter!

54 Artikel aus dem Bereich
Open Frame Monitore
wurden für das PDF ausgewählt.

Selection Guide Open Frame Monitore



19" Open Frame Monitor Typ 9



19" Open Frame Monitor Typ 10



19" Open Frame Monitor Typ 11

LCD Size	19"	19"	19"
Active Area	376,32 x 301,06 mm (H x V)	376,32 x 301,06 mm (H x V)	376,32 x 301,06 mm (H x V)
Pixel Pitch	0,294 x 0,294 mm (H x V)	0,294 x 0,294 mm (H x V)	0,294 (per one traid) x 0,294 mm
Aspect Ratio	5:4	-	-
Display Backlight	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight
Display Resolution	SXGA (1.280x1.024)	SXGA (1.280x1.024)	SXGA (1.280x1.024)
Display Colors	16,7M	16,7M	16,7M
Brightness	1.600 cd/m²	1.000 cd/m²	315 cd/m²
Contrast Ratio	1.000:1	1.000:1	1.000:1
Response Time	10ms	5ms	5 ms
Viewing Angle	170° / 160° (H / V)	170°/160° (H/V)	170°/160° (H/V)
ScanFrequency	-	-	-
Anti Reflection Glass	-	-	-
Strengthened Glass	-	-	-
Sunlight Readable	x	x	-
Gapless Optical Bonding	-	Optional	-
MTBF	-	70.000 hours	50.000 hours
TouchScreen	Optional	Optional	PCAP-Touch / USB
Keypad	4 Key: Power Switch, Menu, Select (+,-); 5 Key: Power Switch, Menu, Select (+,-), Auto	5 Key: Power Switch, Menu, Select (+,-), Auto, 4 Key: Power Switch, Menu, Select (+,-)	-
OSDMenu	Brightness, Contrast, H/V Position, Color, Phase, Clock, etc.	Brightness, Contrast, H/V Position, Color, Phase, Clock, etc.	-
Cooling System	-	Fan	-
Mounting System	75 x 75 mm, 100 x 100 mm VESA	-	-
Graphic Interface	VGA/CRT, DVI	VGA/CRT, DVI	VGA/CRT, DVI
Interface COM	-	-	-
Interface USB	-	-	-
Video Input	-	-	-
Format RGB	-	-	-
Audio	-	-	-
Speakers	-	-	-
Input Voltage Nominal	12VDC	12VDC	12VDC
Input Voltage Min/Max	-	-	-
Input Current	43W	25W	20W
Operating Temperature	-30°C to 80°C	0°C to 50°C	-
Storage Temperature	-	-	-
Relative Humidity	-	-	-
Protection	-	Waterproof (optional)	-
Certification	-	-	-
Dimensions	429,2 x 326 x 36,4 mm	451 x 361,1 x 58 mm (DMXX3392-1), 451 x 361,1 x 58 mm (DMXX3392-2), 451 x 343,08 x 58 mm (DMXX3392-3)	423,1 x 356 x 40 mm
Weight	3,2 Kg (net)	5,5 kg (net)	4,3 kg
Material	-	-	-
Typ. Application	Industrial, Medical, Marine, Digital Signage, Outdoor	Industrial, Digital Signage	Industrial

Bestellinformation	Artikel-Nr. DMXX3392 19" Open Frame Monitor Typ 9 w/o TouchScreen, LED Backlight, 1.600cd/m², SXGA resolution, VGA + DVI	Artikel-Nr. DMXX3392-1 19" Open Frame Monitor Typ 10 w/o TouchScreen, LED, 1.000cd/m², 1.280x1.024 resolution, VGA Artikel-Nr. DMXX3392-2 19" Open Frame Monitor Typ 10 w/o TouchScreen, LED, 1.000cd/m², 1.280x1.024 resolution, VGA+DVI Artikel-Nr. DMXX3392-3 19" Open Frame Monitor Typ 10 w/o TouchScreen, LED, 1.000cd/m², 1.280x1.024 resolution, VGA+DVI, slim bezel	Artikel-Nr. DMXX5545 19" Open Frame Monitor Typ 11 w/PCAP-Touch, LED, 315 cd/m², 1.280x1.024 SXGA, DVI, VGA
--------------------	---	---	--

Bitte laden Sie sich bei Bedarf [hier](#)
eine aktualisierte Fassung dieses
Dokuments herunter!

54 Artikel aus dem Bereich
Open Frame Monitore
wurden für das PDF ausgewählt.

Selection Guide Open Frame Monitore



19" Open Frame Monitor Type 12



19" Open Frame Monitor Type 13



18,5" Open Frame Monitor Typ 4

LCD Size	19"	19"	18.5"
Active Area	376,32 x 301,06 mm (H x V)	376,32 x 301,06 mm (H x V)	408.96 x 230.4 mm (H/V)
Pixel Pitch	0,294 x 0,294 mm (H x V)	0,294 x 0,294 mm (H x V)	0.215 x 0.215 mm (H/V)
Aspect Ratio	-	-	-
Display Backlight	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight
Display Resolution	SXGA (1.280x1.024)	SXGA (1.280x1.024)	1080p (1.920x1.080)
Display Colors	16.7M	16.7M	16.7M
Brightness	350 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²
Contrast Ratio	2.000:1	1.000:1	1.000:1
Response Time	20 ms	5 ms	20ms
Viewing Angle	178°/178° (H/V)	165°/165° (H/V)	178°/178° (H/V)
ScanFrequency	-	-	-
Anti Reflection Glass	-	-	-
Strengthened Glass	-	-	-
Sunlight Readable	-	-	-
Gapless Optical Bonding	-	-	-
MTBF	50.000 hrs	50.000 hrs	50.000 hours
TouchScreen	-	-	-
Keypad	-	-	-
OSDMenu	-	-	-
Cooling System	-	-	-
Mounting System	-	-	-
Graphic Interface	VGA/CRT, DVI, DisplayPort	VGA/CRT, DVI, DisplayPort	VGA/CRT, DVI, DisplayPort
Interface COM	-	-	-
Interface USB	-	-	-
Video Input	-	-	-
Format RGB	x	x	x
Audio	-	-	-
Speakers	-	-	-
Input Voltage Nominal	12VDC	12VDC	12VDC
Input Voltage Min/Max	-	-	-
Input Current	30W	20W	20W
Operating Temperature	-	-	0°C to 50°C
Storage Temperature	-	-	-20°C to 60°C
Relative Humidity	-	-	-
Protection	-	-	-
Certification	-	-	CE
Dimensions	417 x 325,9 x 32,8 mm	417 x 325,9 x 32,8 mm	452,2 x 276,4 x 32,1 mm
Weight	3,2 Kg	3,1 Kg	2.450 g
Material	-	-	-
Typ. Application	Industrial	Industrial	Industrial

Bestellinformation	Artikel-Nr. DMXX5546 19" Open Frame Monitor Type 12 w/o TouchScreen, LED Backlight, 350cd/m², 1.280x1.024, contrast 2.000:1, VGA, DVI, DP	Artikel-Nr. DMXX5547 19" Open Frame Monitor Type 13 w/o TouchScreen, LED Backlight, 350cd/m², 1.280x1.024, contrast 1.000:1, VGA, DVI, DP	Artikel-Nr. DMXX5553-2 18,5" Open Frame Monitor Typ 4, LED, 350cd/m², 1.920 x 1.080 Full HD, DVI, DP,VGA
--------------------	--	--	--

Bitte laden Sie sich bei Bedarf [hier](#)
eine aktualisierte Fassung dieses
Dokuments herunter!

54 Artikel aus dem Bereich
Open Frame Monitore
wurden für das PDF ausgewählt.

Selection Guide Open Frame Monitore



18,5" Slim Open Frame Monitor Typ 1



18,5" Open Frame Monitor Typ 5



18,5" Open Frame Monitor Typ 6

LCD Size	18,5"	18,5"	18,5"
Active Area	409,8 x 230,4 mm (H/V)	408,96 x 230,04 mm (H x V)	408,96 x 230,04 mm (H x V)
Pixel Pitch	0,300 x 0,300 mm (H/V)	0,213 x 0,213 mm (H x V)	0,213 (per one traid) x 0,213 mm (H x V)
Aspect Ratio	-	16:9	16:9
Display Backlight	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight
Display Resolution	WXGA (1.366x768)	1080p (1.920x1.080)	1080p (1.920x1.080)
Display Colors	16,7M	16,7M	16,7M
Brightness	300 cd/m²	315 cd/m²	350 cd/m²
Contrast Ratio	1.000:1	1.000:1	1.000:1
Response Time	5ms	20ms	20 ms
Viewing Angle	170°/160° (H/V)	178°/178° (H/V)	178°/178° (H/V)
ScanFrequency	-	-	-
Anti Reflection Glass	-	-	-
Strengthened Glass	-	-	-
Sunlight Readable	-	-	-
Gapless Optical Bonding	-	-	-
MTBF	-	min. 50.000 hrs	min. 50.000 hrs
TouchScreen	-	PCAP TouchScreen	-
Keypad	-	-	-
OSDMenu	-	-	-
Cooling System	-	Fanless	-
Mounting System	-	-	-
Graphic Interface	VGA/CRT, DVI	VGA/CRT, DVI	VGA/CRT, DVI, DisplayPort
Interface COM	-	-	-
Interface USB	-	1x for TouchScreen USB	-
Video Input	-	-	-
Format RGB	x	x	x
Audio	-	-	-
Speakers	-	-	-
Input Voltage Nominal	12VDC	12VDC	12VDC
Input Voltage Min/Max	-	-	-
Input Current	20W	20W	20W
Operating Temperature	0°C to 50°C	-	-
Storage Temperature	-20°C to 60°C	-	-
Relative Humidity	-	-	-
Protection	-	-	-
Certification	-	CE	CE
Dimensions	430,5 x 254,8 x 21,2mm	457,6 x 285,3 x 39,95 mm	451,5 x 275,8 x 32,1 mm
Weight	2,061g	3,3 kg	2,45 kg
Material	-	-	-
Typ. Application	Industrial	Industrial	Industrial

Bestellinformation	Artikel-Nr. DMXX5575 18,5" Slim Open Frame Monitor Typ 1 w/o Touch, LED, 300cd/m², 1366 x 768 WXGA, DVI, VGA	Artikel-Nr. DMXX5548 18,5" Open Frame Monitor Typ 5 w/ PCAP-TouchScreen, LED, 315cd/m², 1.920x1.080 FHD, DVI, VGA, USB	Artikel-Nr. DMXX5583 18,5" Open Frame Monitor Typ 6 w/o TouchScreen , LED Backlight, 350cd/m², 1.920x1.080, DVI, VGA, DP
--------------------	--	---	---

Bitte laden Sie sich bei Bedarf [hier](#)
eine aktualisierte Fassung dieses
Dokuments herunter!

54 Artikel aus dem Bereich
Open Frame Monitore
wurden für das PDF ausgewählt.

Selection Guide Open Frame Monitore



21,5" Open Frame Monitor Typ 2



21,5" Open Frame Monitor Typ 3



21,5" Open Frame Monitor Type 6

LCD Size	21.5"	21.5"	21.5"
Active Area	476.64 x 268.11 mm (H/V)	476.64 x 268.11 mm (H/V)	476,64 x 268,11 mm (H x V)
Pixel Pitch	0.24825 x 0.24825 mm (H/V)	0.24825 x 0.24825 mm (H/V)	0,248 (per one traid) x 0,248 mm (H x V)
Aspect Ratio	-	-	-
Display Backlight	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight
Display Resolution	1080p (1.920x1.080)	1080p (1.920x1.080)	1080p (1.920x1.080)
Display Colors	16.7M	16.7M	16.7M
Brightness	1.600 cd/m²	1.600 cd/m²	300 cd/m²
Contrast Ratio	900: 1	3.700:1	5.000:1
Response Time	5ms	25ms	25 ms
Viewing Angle	170°(H), 160°(V)	178°/178° (H/V)	178°/178° (H/V)
ScanFrequency	-	-	-
Anti Reflection Glass	-	-	-
Strengthened Glass	-	-	-
Sunlight Readable	x	x	-
Gapless Optical Bonding	Optional	Optional	-
MTBF	-	-	50.000 hrs
TouchScreen	Optional	Optional	-
Keypad	5 Key: Power Switch, Menu, Select (+,-), Auto 4 Key: Power Switch, Menu, Select (+,-)	5 Key: Power Switch, Menu, Select (+,-), Auto	-
OSDMenu	Brightness, Contrast, H/V Position, Color, Phase, Clock	- Brightness - Contrast - H/V Position - Color - Phase - Clock	-
Cooling System	-	Fan	-
Mounting System	VESA	-	-
Graphic Interface	VGA/CRT, DVI	VGA/CRT, DVI, LCD-LVDS	VGA/CRT, DVI, DisplayPort
Interface COM	-	-	-
Interface USB	-	-	-
Video Input	-	-	-
Format RGB	-	-	x
Audio	-	-	-
Speakers	-	-	-
Input Voltage Nominal	12VDC	-	12VDC
Input Voltage Min/Max	-	-	-
Input Current	41W	52.6W	20W
Operating Temperature	0°C to 50°C	0°C to 50°C	-
Storage Temperature	-	-	-
Relative Humidity	-	5% to 90%	-
Protection	-	-	-
Certification	-	-	-
Dimensions	530.2 x 294.6 x 36 mm (W x H x D)	545 x 370 x 60mm	517,4 x 314 x 32,05 mm
Weight	5.2kg	5.5kg	3,3 Kg
Material	-	-	-
Typ. Application	Industrial, Automotive, Marine, Digital Signage	Industrial, Automotive, Medical, Marine, Military	Industrial

Bestellinformation	Artikel-Nr. DMXX3362 21.5" Open Frame Monitor, w/o TouchScreen, LED Backlight, 1.600 nits, FHD resol., VGA, DVI	Artikel-Nr. DMXX3368 21.5" Wide Open Frame Monitor Typ 3, w/o Touch, LED Backlight, 1.200nits, FHD, VGA + DVI Artikel-Nr. DMXX3368-1 21.5" Wide Open Frame Monitor Typ 3, w/ resistive Touch, LED Backlight, 1.600 nits, FHD, VGA + DVI	Artikel-Nr. DMXX5591 21.5" Open Frame Monitor Type 6 w/o TouchScreen, LED Backlight, 300cd/m², 1.920x1.080, contrast 5.000:1, VGA, DVI, DP
--------------------	--	--	---

Bitte laden Sie sich bei Bedarf [hier](#)
eine aktualisierte Fassung dieses
Dokuments herunter!

54 Artikel aus dem Bereich
Open Frame Monitore
wurden für das PDF ausgewählt.

Selection Guide Open Frame Monitore



21,5" Open Frame Monitor Typ 7



21,5" Open Frame Monitor Typ 8



24" Open Frame Monitor Typ 5

LCD Size	21,5"	21,5"	24"
Active Area	476,64 x 268,11 mm (H x V)	476,64 x 268,11 mm (H x V)	531,36 x 298,89 mm (H x V)
Pixel Pitch	0,248 (per one traid) x 0,248 mm (H x V)	0,248 (per one traid) x 0,248 mm (H x V)	0,277 (per one traid) x 0,277 mm (H x V)
Aspect Ratio	16:9	16:9	-
Display Backlight	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight
Display Resolution	1080p (1.920x1.080)	1080p (1.920x1.080)	1080p (1.920x1.080)
Display Colors	16,7 M	16,7 M	16.7M
Brightness	270 cd/m²	246 cd/m²	270 cd/m²
Contrast Ratio	5.000:1	5.000:1	5.000:1
Response Time	25 ms	25 ms	25 ms
Viewing Angle	178°/178° (H/V)	178°/178° (H/V)	176°/176° (H/V)
ScanFrequency	-	-	-
Anti Reflection Glass	-	-	-
Strengthened Glass	-	-	-
Sunlight Readable	-	-	-
Gapless Optical Bonding	-	-	-
MTBF	min. 50.000 hrs	min. 50.000 hrs	min. 50.000 hrs
TouchScreen	Projected Capacitive TouchScreen via USB	5-wire resistive TouchScreen via USB	-
Keypad	-	-	-
OSDMenu	-	-	-
Cooling System	-	-	-
Mounting System	-	-	-
Graphic Interface	VGA/CRT, DVI, DisplayPort	VGA/CRT, DVI, DisplayPort	VGA/CRT, DVI, DisplayPort
Interface COM	-	-	-
Interface USB	USB	USB	-
Video Input	-	-	-
Format RGB	x	x	x
Audio	-	-	-
Speakers	-	-	-
Input Voltage Nominal	12VDC	12VDC	12VDC
Input Voltage Min/Max	-	-	-
Input Current	20W	20W	33W
Operating Temperature	-	-	-
Storage Temperature	-	-	-
Relative Humidity	-	-	-
Protection	-	-	-
Certification	CE, RoHs	CE, RoHs	CE
Dimensions	525 x 327 x 38,05 mm	518 x 318,5 x 38,05 mm	578,6 x 355 x 38,4 mm
Weight	4,5 Kg	4,7 Kg	5,3 kg
Material	-	-	-
Typ. Application	Industrial, Digital Signage	Industrial, Digital Signage	Industrial

Bestellinformation	Artikel-Nr. DMXX5592 21,5" Open Frame Monitor Typ 7 w/ PCAP TouchScreen, LED Backlight, 270cd/m², 1.920x1.080 FHD, VGA, DVI, DP	Artikel-Nr. DMXX5593 21,5" Open Frame Monitor Typ 8 w/ resistive TouchScreen, LED Backlight, 246cd/m², 1.920x1.080 FHD, VGA, DVI, DP	Artikel-Nr. DMXX5579 24" Open Frame Monitor Typ 5 w/ PCAP-TouchScreen, LED Backlight, 270cd/m², 1.920x1.080, DVI, VGA, DP
--------------------	--	---	--

Bitte laden Sie sich bei Bedarf [hier](#) eine aktualisierte Fassung dieses Dokuments herunter!

54 Artikel aus dem Bereich
Open Frame Monitore
wurden für das PDF ausgewählt.

Selection Guide Open Frame Monitore



24" Open Frame Monitor Typ 6



24" Open Frame Monitor Type 7



27" Open Frame Monitor Typ 1

LCD Size	24"	21,5"	27"
Active Area	531,36 x 298,89 mm (H x V)	476,64 x 268,11 mm (H x V)	597,6 (H) x 336,15 (V) mm
Pixel Pitch	0,277 (per one traid) x 0,277 mm (H x V)	0,248 (per one traid) x 0,248 mm (H x V)	0.311 (per one traid) x 0.311
Aspect Ratio	-	-	-
Display Backlight	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight
Display Resolution	1080p (1.920x1.080)	1080p (1.920x1.080)	1080p (1.920x1.080)
Display Colors	16.7M	16.7M	16.7M
Brightness	246 cd/m²	300 cd/m²	300cd/m²
Contrast Ratio	5.000:1	5.000:1	3.000:1
Response Time	25 ms	25 ms	12ms
Viewing Angle	176°/176° (H/V)	178°/178° (H/V)	178°/178° (H/V)
ScanFrequency	-	-	-
Anti Reflection Glass	-	-	-
Strengthened Glass	-	-	-
Sunlight Readable	-	-	-
Gapless Optical Bonding	-	-	-
MTBF	min. 50.000 hrs	50.000 hrs	-
TouchScreen	-	-	-
Keypad	-	-	-
OSDMenu	-	-	-
Cooling System	-	-	-
Mounting System	-	-	-
Graphic Interface	VGA/CRT, DVI, DisplayPort	VGA/CRT, DVI, DisplayPort	VGA/CRT, DVI
Interface COM	-	-	-
Interface USB	-	-	-
Video Input	-	-	-
Format RGB	x	x	x
Audio	-	-	-
Speakers	-	-	-
Input Voltage Nominal	12VDC	12VDC	12VDC
Input Voltage Min/Max	-	-	-
Input Current	33W	33W	35W
Operating Temperature	-	-	0°C to 50°C
Storage Temperature	-	-	-
Relative Humidity	-	-	-
Protection	-	-	-
Certification	CE	-	CE
Dimensions	578,3 x 345,5 x 38,4 mm	578,2 x 345 x 32,05 mm	634.7 x 377.7 x 29.5 mm
Weight	5,7 kg	3,3 Kg	-
Material	-	-	-
Typ. Application	Industrial	Industrial	Industrial

Bestellinformation	Artikel-Nr. DMXX5566 24" Open Frame Monitor Typ 6 w/ resistive TouchScreen, LED Backlight, 246cd/m², 1.920x1.080, DVI, VGA, DP	Artikel-Nr. DMXX5599 24" Open Frame Monitor Type 7 w/o TouchScreen, LED Backlight, 300cd/m², 1.920x1.080, contrast 5.000:1, VGA, DVI, DP	Artikel-Nr. DMXX5560 27" OpenFrame Monitor Typ 1 w/o Touch, LED, 300cd/m², 1920x1080 FHD, DVI, VGA
--------------------	---	---	--

Bitte laden Sie sich bei Bedarf [hier](#)
eine aktualisierte Fassung dieses
Dokuments herunter!

54 Artikel aus dem Bereich
Open Frame Monitore
wurden für das PDF ausgewählt.

Selection Guide Open Frame Monitore



27" Open Frame Monitor Typ 2



32" Wide Open Frame Monitor Typ 2



32" Wide Open Frame Monitor Typ 3

LCD Size	27"	32"	32"
Active Area	597,9 x 336,3 mm (H x V)	697.7 x 392.3 mm (H/V)	698.4 x 392.85 mm (H x V)
Pixel Pitch	0,3114 x 0,3114 mm (H x V)	0.51 x 0.51 mm (H/V)	0.3637 x 0.3637 (H x V)
Aspect Ratio	16:9		-
Display Backlight	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight
Display Resolution	1080p (1.920x1.080)	WXGA (1.366x768)	1080p (1.920x1.080)
Display Colors	16.7M	16.7M	16.7M
Brightness	700 cd/m² or 1.000 cd/m²	1.200 cd/m²	1.000 cd/m²
Contrast Ratio	700:1 or 1.000:1	5.000:1	5.800:1
Response Time	14ms	7ms	8ms (Typical)
Viewing Angle	178° / 178° (H / V)	176°/176° (H/V)	178°/178° (H/V)
ScanFrequency	-	-	-
Anti Reflection Glass	-	-	-
Strengthened Glass	-	-	-
Sunlight Readable	x	x	x
Gapless Optical Bonding	-	Optional	Optional
MTBF	100.000 hours	-	-
TouchScreen	Optional	Optional	Optional
Keypad	4 Key: Power Switch, Menu, Select (+,-)	5 Key: Power Switch, Menu, Select (+,-), Auto 4 Key: Power Switch, Menu, Select (+,-)	4 Key: Power Switch, Menu, Select (+,-)
OSDMenu	Brightness, Color, Contrast, Auto Turing, H/V Position, etc.	- Brightness - Contrast - H/V Position - Color - Phase - Clock	Brightness, Contrast, H/V Position, Color, Phase, Clock
Cooling System	Fanless	Fan	Fan
Mounting System	100 x 100 mm / 100 x 200 mm VESA	VESA	-
Graphic Interface	via DVI-I VGA/CRT, DVI, DisplayPort, LCD-LVDS	VGA/CRT, DVI, Optional S-Video, Optional Composite/CVBS	VGA/CRT, DVI, HDMI
Interface COM			
Interface USB	-	-	-
Video Input	-	-	-
Format RGB	-	-	-
Audio	-	Optional	-
Speakers	-	-	-
Input Voltage Nominal	12VDC	-	-
Input Voltage Min/Max	-	100 to 240VAC	-
Input Current	33W	82W	71W
Operating Temperature	0°C to 50°C	0°C to 50°C	0°C to 50°C
Storage Temperature	-20°C to 60°C	-	-20°C to 60°C
Relative Humidity	-	-	-
Protection	-	-	-
Certification	-	-	-
Dimensions	614,5 x 358,7 x 49 mm	781.4 x 428.8 x 53.5mm	782.4 x 426.85 x 60.4 mm
Weight	6.2Kg (net)	10kg (net)	12.0kg (net)
Material	-	-	-
Typ. Application	Industrial, Military, Digital Signage, Outdoor	Industrial, Automotive, Medical, Marine, Military	-
Bestellinformation	Artikel-Nr. DMXX3826 27" Open Frame Monitor Typ 2, w/o TouchScreen, MaxRGB, LED, 700cd/m², 1.920x1.080 resolution, DVI-I + DP Artikel-Nr. DMXX3826-1 27" Open Frame Monitor Typ 2, w/o TouchScreen, LED, 1.000cd/m², 1.920x1.080 resolution, DVI-I + DP	Artikel-Nr. DMXX3364 32" Wide Open Frame Monitor Typ 2, w/o TouchScreen, LED Backlight, 1.200 nits, WXGA resol., VGA, DVI	Artikel-Nr. DMXX3366-2 32" Wide Open Frame Monitor Typ 3, LED Backlight, 1.000nits, FHD resol., VGA + DVI + HDMI

DELTA COMPONENTS GmbH

Auweg 27 * D-79761 Waldshut-Tiengen

Tel.: +49 (0) 7751 / 8399-0

Fax: +49 (0) 7751 / 8399-99

info@delta-components.de

<https://www.delta-components.de>

<https://www.automotive-computing.com>