

Selection Guide

Vehicle Power Supply

DELTA COMPONENTS GmbH

Auweg 27 * D-79761 Waldshut-Tiengen

Tel.: +49 (0) 7751 / 8399-0

Fax: +49 (0) 7751 / 8399-99

info@delta-components.de

www.delta-components.de

www.automotive-computing.com

Bitte laden Sie sich bei Bedarf [hier](#)
eine aktualisierte Fassung dieses
Dokuments herunter!

2 Artikel aus dem Bereich
Vehicle Power Supply
wurden für das PDF ausgewählt.

Selection Guide Vehicle Power Supply



ATA2000-PSU



VPSU2000

PC/104-Plus (96/99 x 90 mm)	x	x
ISA	-	-
Operating System	Windows2000, XP, XP-Embedded, Linux, QNX	-
Input Voltage Min/Max	+8 to +30 VDC	+8 to +30 VDC
Output Voltage Nominal	+5V	+5V
Input Power	-	-
Power Management	-	-
Operating Temperature	0°C to 60°C	0°C to 60°C
Extended Operating Temperature	-40°C to 85°C	-40°C to 85°C
Protection	-	DC Input Protection
MTBF	-	-
Certification	-	-
Dimensions	96/99 x 90 mm	96/99 x 90 mm
Weight	-	-
Typ. Application	Automotive, Marine	Automotive, Medical
Bestellinformation	Artikel-Nr. PPPX7000 ATA2000-PSU, 0°C to 60°C, Multi-function PSU/IDE/CF module, PC/104-Plus	Artikel-Nr. PPPX7100 VPSU2000, 0°C to 60°C , PC/104-Plus Vehicle Power Supply
	Artikel-Nr. PPPX7000-1 ATA2000-PSU-EXT, -40°C to 85°C, Multi-function PSU/IDE/CF module, PC/104-Plus	Artikel-Nr. PPPX7100-1 VPSU2000-EXT, -40°C to 85°C, PC/104-Plus Vehicle Power Supply

DELTA COMPONENTS GmbH

Auweg 27 * D-79761 Waldshut-Tiengen

Tel.: +49 (0) 7751 / 8399-0

Fax: +49 (0) 7751 / 8399-99

info@delta-components.de

<https://www.delta-components.de>

<https://www.automotive-computing.com>