

Selection Guide

PCI/104e & Serie2 & Serie3

DELTA COMPONENTS GmbH

Auweg 27 * D-79761 Waldshut-Tiengen

Tel.: +49 (0) 7751 / 8399-0

Fax: +49 (0) 7751 / 8399-99

info@delta-components.de

www.delta-components.de

www.automotive-computing.com

Bitte laden Sie sich bei Bedarf [hier](#)
eine aktualisierte Fassung dieses
Dokuments herunter!

4 Artikel aus dem Bereich
PCI/104e & Serie2 & Serie3
wurden für das PDF ausgewählt.



USB3000X



LANSwitch8G



VBase-PCle104

PCI/104-Express (96/99 x 90/117mm)	x		
Controller	x	-	-
Basic Equipment		-	-
HD SATA			1x mSATA slot (requires CPU with SATA support on PCle104 connector)
Interface USB	USB 3.0	-	-
IEEE1394a		-	-
IEEE1394b		-	-
Interface LAN	-	8x 10/100/1000 BASE-T	8x 10/100/1000 BASE-T
Mini PCle		-	1x miniPCI-Express slot
PCI	-	-	-
PCle	-	-	-
ISA	-	-	-
PC/104	-	-	-
PC/104-Plus	-	-	-
PCI/104	-	pass-through	pass-through
PCI/104-Express	x	-	-
PCle/104	-	pass-through	-
Operating System Support	Windows, Linux	-	-
Input Voltage Nominal	+5V	5V	-
Input Voltage Min/Max	-	-	9 to 28VDC
Output Voltage Nominal	-	-	5V at 7A
Input Power	-	-	-
Power Management	-	-	-
Operating Temperature	0°C to 60°C	0°C to +60°C	-
Extended Operating Temperature	-40°C to 85°C	-	-40°C to 85°C
Protection	-	-	Over-voltage, Vehicle Load-Dump, Reverse voltage
MTBF	-	-	-
Dimensions	96/99 x 90/117 mm	4,55" x 3,775"	4,55" x 3,775"
Weight	-	-	-
Material	-	-	-
Bestellinformation	Artikel-Nr. PPPX1050-1 USB3000X-EXT, -40°C to 85°C, 4 Port USB 3.0 Controller, PCI/104-Express	Artikel-Nr. PPPE6003-1 LANSwitch8G-EXT, -40°C to +85°C, 8-port Gigabit Ethernet Switch, PCI/104-Express	Artikel-Nr. PPPE6004-1 VBase-PCle104-EXT, -40°C to +85°C, Rugged Vehicle Baseboard for PCle104 systems

Bitte laden Sie sich bei Bedarf [hier](#)
eine aktualisierte Fassung dieses
Dokuments herunter!

4 Artikel aus dem Bereich
PCI/104e & Serie2 & Serie3
wurden für das PDF ausgewählt.



FIRE8000X

PCI/104-Express (96/99 x 90/117mm)	
Controller	-
Basic Equipment	-
HD SATA	-
Interface USB	-
IEEE1394a	3x IEEE1394b bilingual connectors
IEEE1394b	-
Interface LAN	-
Mini PCIe	-
PCI	-
PCIe	x
ISA	-
PC/104	-
PC/104-Plus	-
PCI/104	pass-through (optional)
PCI/104-Express	-
PCIe/104	-
Operating System Support	WIN, Linux
Input Voltage Nominal	5V
Input Voltage Min/Max	External +12V
Output Voltage Nominal	-
Input Power	-
Power Management	-
Operating Temperature	0°C to 60°C
Extended Operating Temperature	-40°C to 85°C
Protection	-
MTBF	-
Dimensions	3,6" x 3,8"
Weight	-
Material	-

Bestellinformation

Artikel-Nr. PPPX6030-1
FIRE8000X-EXT, -40°C to +85°C, 3-port FireWire
controller, PCI/104-Express

DELTA COMPONENTS GmbH

Auweg 27 * D-79761 Waldshut-Tiengen

Tel.: +49 (0) 7751 / 8399-0

Fax: +49 (0) 7751 / 8399-99

info@delta-components.de

<https://www.delta-components.de>

<https://www.automotive-computing.com>