

# Selection Guide

## PoE Injectors

### DELTA COMPONENTS GmbH

Auweg 27 \* D-79761 Waldshut-Tiengen

Tel.: +49 (0) 7751 / 8399-0

Fax: +49 (0) 7751 / 8399-99

[info@delta-components.de](mailto:info@delta-components.de)

[www.delta-components.de](http://www.delta-components.de)

[www.automotive-computing.com](http://www.automotive-computing.com)

PDF Online Selection Guide  
Stand vom 19.05.2024 - 01:15:43

Bitte laden Sie sich bei Bedarf [hier](#)  
eine aktualisierte Fassung dieses  
Dokuments herunter!

2 Artikel aus dem Bereich  
PoE Injectors  
wurden für das PDF ausgewählt.



#### Power over Ethernet Injektor 1x 10/100MBit

#### Power over Ethernet Injektor 1x 10/100/1.000MBit

|                                |                                                     |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Cooling System                 | Lüfterlos - Free air cooling                        | Lüfterlos - Free air cooling            |
| Mounting System                | Wall Mount, DIN Rail                                | Wall Mount, DIN Rail                    |
| Interface LAN                  | 10/100 BASE-T, PoE                                  | 10/100/1000 BASE-T, PoE                 |
| Interface IO                   | -                                                   | -                                       |
| Input Voltage Nominal          | -                                                   | -                                       |
| Input Voltage Min/Max          | 10 - 36VDC                                          | 10 - 36VDC                              |
| Output Voltage Nominal         | 48V                                                 | 48V                                     |
| Input Current                  | 16,8W                                               | 16,8W                                   |
| Redundant Power Supply         | -                                                   | -                                       |
| Operating Temperature          | -25°C bis +50°C / -40°C bis +75°C / -40°C bis +85°C | -25°C bis +50°C / -25°C bis +85°C       |
| Extended Operating Temperature |                                                     |                                         |
| Storage Temperature            | -40°C bis +85°C                                     | -40°C bis +85°C                         |
| Relative Humidity              | 5% bis 90% (nicht kondensierend)                    | 5% bis 90% (nicht kondensierend)        |
| Protection                     | Input Protection: Sicherung                         | Input Protection: Sicherung             |
| Certification                  | EN60950, Class B FCC                                | EN50155 (Railway), EN60950, Class B FCC |
| Dimensions                     | 82/86 x 73/76 x 35/36 mm (L x B x H)                | 82/86 x 73/76 x 35/36 mm (L x B x H)    |
| Weight                         | -                                                   | -                                       |
| Material                       | Kunststoff- oder Metallgehäuse                      | Kunststoff- oder Metallgehäuse          |

#### Bestellinformation

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. PZNI1000<br>Power over Ethernet PoE Injektor 1x 10/100MBit,<br>Kunststoff, Vin:10-36VDC Vout: IEEE 802.3af,<br>Wandbefestigung, -40°C bis 75°C | Artikel-Nr. PZNI1010<br>Power over Ethernet Injektor 1x 10/100/1.000MBit,<br>Kunststoff, Vin: 10-36VDC Vout: IEEE 802.3af,<br>Wandbefestigung, -25°C bis 50°C |
| Artikel-Nr. PZNI1001<br>Power over Ethernet PoE Injektor 1x 10/100MBit,<br>Kunststoff, Vin:10-36VDC Vout: IEEE 802.3af,<br>Hutschiene, -40°C bis 75°C      | Artikel-Nr. PZNI1011<br>Power over Ethernet PoE Injektor 1x<br>10/100/1.000MBit, Kunststoff, Vin: 10-36VDC<br>Vout: IEEE 802.3af, Hutschiene, -25°C bis 50°C  |
| Artikel-Nr. PZNI1004<br>Power over Ethernet PoE Injektor 1x 10/100MBit,<br>Metall, Vin:10-36VDC Vout: IEEE 802.3af,<br>Wandbefestigung, -40°C bis 85°C     | Artikel-Nr. PZNI1012<br>Power over Ethernet PoE Injektor 1x<br>10/100/1.000MBit, Metall, Vin: 10-36VDC Vout:<br>IEEE 802.3af, Wandbefestigung, -25°C bis 85°C |
| Artikel-Nr. PZNI1005<br>Power over Ethernet PoE Injektor 1x 10/100MBit,<br>Metall, Vin:10-36VDC Vout: IEEE 802.3af,<br>Hutschiene, -40°C bis 85°C          | Artikel-Nr. PZNI1013<br>Power over Ethernet PoE Injektor 1x<br>10/100/1.000MBit, Metall, Vin: 10-36VDC Vout:<br>IEEE 802.3af, Hutschiene, -25°C bis 85°C      |

## DELTA COMPONENTS GmbH

Auweg 27 \* D-79761 Waldshut-Tiengen

Tel.: +49 (0) 7751 / 8399-0

Fax: +49 (0) 7751 / 8399-99

[info@delta-components.de](mailto:info@delta-components.de)

<https://www.delta-components.de>

<https://www.automotive-computing.com>